SKN

TRINCIATRICI

MULCHERS
BROYEURS
MULCHGERÄTE
TRITURADORAS

Agrimaster

Struttura del telaio realizzata con lamiera Fe 510 ad alta resistenza e scarico del prodotto trinciato posteriormente al rullo (vedi disegno "A"), fanno delle trinciatrici KN le macchine ideali per erba di varie altezze, lavorazioni su terreni incolti, sottobosco frutteto e stocchi di mais. orchard and stalks of maize.

Frame structure made of high-resistance Fe 510 sheet and unloading of the chopped product behind the roller (see drawing "A"), make KN mulchers the ideal machines for grass of various heights, working on uncultivated land, undergrowth orchard and stalks of maize.

La structure du châssis en tôle Fe 510 à haute résistance et le déchargement du produit haché derrière le rouleau (voir dessin "A") font des broyeurs KN les machines idéales pour l'herbe de différentes hauteurs, travailler sur des terres non cultivées, sous-bois, vergers et tiges de maïs.

Die Rahmenstruktur aus hochbeständigem Fe 510-Blech und das Entladen des gehackten Produkts hinter der Walze (siehe Zeichnung "A") machen KN-Mulcher zu idealen Maschinen für Gras unterschiedlicher Höhe, das auf unbebautem Land, Unterholz, Obstgarten und Stielen arbeitet von Mais.

Estructura del bastidor realizada con chapa Fe 510 de alta resistencia y descarga del producto picado detrás del rodillo (ver dibujo "A"), hacen de las trituradoras KN las máquinas ideales para hierba de diversas alturas, trabajos en terrenos baldíos, El bosque de frutales y mazorcas de maíz. Huerto y tallos de maíz.

DOTAZIONE DI SERIE

STANDARD EQUIPEMENT
EQUIPEMENT DE SERIE
SERIENZUBEHÖR
INCLUIDO EN LA SERIE

1 Scatola ingranaggi con ruota libera:
66 kW/90 CV a 540 giri/min
95 kW/129 CV a 1000 giri/min (SKN 1.50/2.00)
110 kW/149 CV a 1000 giri/min (SKN 2.25/3.20).

Gearbox with free-wheel:
66 kW/90 HP for 540 rpm
95 kW/129 HP for 1000 rpm (SKN 1.50/2.00)
110 kW/149 HP for 1000 rpm (SKN 22.5/3.20).

Boîtier avec roue libre:
66 kW/90 CV à 540 tours/min
95 kW/129 CV à 1000 tours/min (SKN 1.50/2.00)
110 kW/149 CV à 1000 tours/min (SKN 2.25/3.20).

Getriebe mit Freilauf:
66 kW/90 PS für 540 U/min
95 kW/129 PS für 1000 U/min (SKN 1.50/2.00)
110 kW/149 PS für 1000 U/min (SKN 2.25/3.20).

Caja engranajes con rueda libre:
66 kW/90 CV a 540
95 kW/129 CV a 1000 rev/min (SKN 1.50/2.00)
110 kW/149 CV a 1000 rev/min (SKN 2.25/3.20).

2 Attacco a tre punti.
Three-point-hitch.
Attelage à trois points.
Drei-Punkt-Anbau.
Conexión a tres puntas.

3 Controcoltello a denti fisso.
Fixed counter-knife with teeth.
Contre-couteau fixe à denture.
Fixe gezahnte Gegenleiste.
Controfilo fijo a dientes.





Agrimaster









ACCESSORI A RICHIESTA

ACCESSORIES ON REQUEST
ACCESSOIRES SUR DEMANDE
ZUBEHÖR AUF WUNSCH
ACESORIOS A PEDIDO

1
Slitte regolabili in altezza.
Height-adjustable skids.
Patins réglables en hauteur.
Höhenverstellbare Kufen.
Patines regulables en altura.

2
Rullo posteriore ø194 autopulente regolabile in altezza.
Self-cleaning rear roller ø194 adjustable in height.
Rouleau arrière autonettoyant ø194 réglable en hauteur.
Selbstreinigende heck Walze ø194 höhenverstellbar.
Rodillo trasero autolimpiante ø194 regulable en altura.

3
Rotore rinforzato.
Reinforced rotor
Rotor renforcé.
Verstärkter Rotor.
Rotor reforzado.

4
Protezione posteriore in gomma con supporto avvitato.
Rear rubber protection with screwed support.
Protection arrière en gomme avec support vissé.
Hinterer Gummischutz mit Schraubstütze.
Protección trasera de goma con soporte atornillado.

5
Spostamento manuale o idraulico (SKN 1.50/2.00).
Manual or hydraulic displacement (SKN 1.50/2.00).
Déport manuel ou hydraulique (SKN 1.50/2.00).
Manuelle oder hydraulische Verstellung (SKN 150/2.00).
Desplazamiento manual o hidráulico (SKN 150/2.00).

6
Spostamento manuale o idraulico (SKN 2.25/320).
Manual or hydraulic displacement (SKN 2.25/3.20).
Déport manuel ou hydraulique (SKN 2.25/3.20).
Manuelle oder hydraulische Verstellung (SKN 2.25/3.20).
Desplazamiento manual o hidráulico (SKN 2.25/3.20).

7
Trasmissione idraulica con motore a ingranaggi gruppo 3.
Hydraulic transmission with group 3 gear motor.
Transmission hydraulique par moteur à engrenages groupe 3.
Hydraulischer Antrieb mit Getriebe-Motor Gruppe 3.
Transmisión hidráulica con motor a engranajes grupo 3.

8
Trasmissione idraulica con valvola multifunzione.
Hydraulic transmission with multi-functions valve.
Transmission hydraulique avec soupape multifonctionnelle.
Hydraulischer Antrieb mit multifunktionales Ventil.
Transmisión hidráulica con válvula multifunción.

9
Lamiere di consumo avvitate.
Screwed wear and tear metal sheets.
Tôles d'usure vissées.
Verbraucherplatten verschraubt.
Chapas de usura atornilladas.

+
Cardano.
Cardan joint.
Cardan.
Gelenkwelle.
Cardan.

SKN

MODELLO Model Modèle Modell Modelo	LARGHEZZA DI LAVORO Working width Largeur de travail Arbeitsbreite Anchura de trabajo	POTENZA MINIMA TRATTRICE Minimum tractor power Puissance minimum tracteur Traktormindest leistung Potencia minima tractor		PRESA DI FORZA PTO Prise de force Zapfwelle Toma de fuerza	PESO MAX Max. weight Poids max. Gewicht max Peso máx	COLTELLI UNIVERSALI Universal blades Couteaux universels Universalmesser Filos universales	COLTELLI A SPATOLA Paddle blades Couteaux palette Spachtelmesser Filos de espátula	MAZZE Hammers Marteaux Hämmer Martillos	MAZZE KPT KPT Hammers Marteaux KPT KPT Hämmer Martillos KPT	CINGHIE Belts Courroies Riemen Correas	A	B	C
	cm	kW	CV-HP-PS	Giri/1' - RPM Tr/1' U/1' - Rev/1'	Kg	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	cm	cm	cm
SKN 1.50	150	20	28	540-1000	458	36	12+24	12	3	3	173	117	93
SKN 1.75	175	22	30	540-1000	506	48	16+32	16	4	4	198	117	93
SKN 2.00	200	26	35	540-1000	538	60	20+40	20	4	4	223	117	93
SKN 2.25	223	33	45	540-1000	600	60	20+40	20	5	5	246	117	93
SKN 2.40	242	37	50	540-1000	620	60	20+40	20	5	5	263	117	93
SKN 2.60	260	40	55	540-1000	693	72	24+48	24	5	5	283	117	93
SKN 2.80	280	44	60	540-1000	797	72	24+48	24	5	5	303	117	93
SKN 3.20	321	60	90	540-1000	883	84	24+48	28	5	5	343	117	94





CON ATTACCO FISSO
With fixed hitch - Avec attelage fixe
Mit fixen Anbau - Con conexión fija

MODELLO Model Modèle Modell Modelo	1		2		SPOSTAMENTO Displacement Déport Verstellung Desplazamiento
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	E mm
SKN 1.50	761	739	486	1014	275
SKN 1.75	761	989	486	1264	275
SKN 2.00	761	1239	486	1514	275
SKN 2.25	941	1289	666	1564	275
SKN 2.40	1121	1299	846	1574	275
SKN 2.60	1121	1484	846	1759	275
SKN 2.80	1400	1400	1125	1675	275
SKN 3.20	1587	1621	1312	1896	275

CON TIMONE SCORREVOLE
With sliding drawbar - Avec gouvernail coulissant
Mit verschiebbarem Anbau - Con timón desplazante

MODELLO Model Modèle Modell Modelo	3		4		SPOSTAMENTO Displacement Déport Verstellung Desplazamiento
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	E mm
SKN 1.50	840	660	350	1150	490
SKN 1.75	840	910	350	1400	490
SKN 2.00	840	1160	350	1650	490
SKN 2.25	1020	1210	530	1700	490
SKN 2.40	1200	1220	710	1710	490
SKN 2.60	1200	1405	710	1895	490
SKN 2.80	1479	1321	989	1811	490
SKN 3.20	1666	1542	1176	2032	490

A SCELTA · On choice · Au choix · Nach wunsch · A elección



Follow Us

Agrimaster

Via Nobili, 44 - 40062 Molinella (BO) Italy
Tel. (+39) 051 882701
E-mail: info@demetraagri.com
www.demetraagri.com

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.
Technical specifications, features and illustrations are not binding for the manifacturer.
Les données techniques, les caractéristiques et les illustrations sont indicatives et alles n'engagement pas le constructeur.
Technische Daten, Eigenschaften und Bilder sind nicht für den Hersteller verbindlich.
Los datos tecnicos, las caracteristicas y las ilustraciónes son indicativas y no vinculan el constructor.