SKP

TRINCIATRICI

MULCHERS
BROYEURS
MULCHGERÄTE
TRITURADORAS

Agrimaster

Concepite per l'eliminazione dei residui erbosi e di quelli legnosi di medie dimensioni, le trinciatrici SKP si presentano come macchine di massima affidabilità, capaci di prestazioni superlative. Particolarmente indicate nella pulizia di frutteti e sottoboschi, sono altresì in grado di fornire una efficace azione di ripristino e di salvaguardia ambientale.

Designed to eliminate grassy and woody residues of medium size, SKP shredders are extremely reliable machines, capable of superlative performance. Especially suitable for clearing orchards and underbrush they are likewise able to provide effective action for environmental protection and restoration.

Conçues pour débarasser le sol des résidus herbeux et ligneux de moyennes dimensions les broyeurs SKP sont des machines d'une grande fiabilité aux performances exceptionnelles. Elles sont particulièrement adaptées pour le nettoyage des vergers ou des sous-bois ainsi que pour la remise en état des paysages et la préservation de l'environnement.

Die Mulchgeräte SKP sind für die Beseitigung von Grasabfällen und kleinen Holzabfällen konzipiert und sind höchstzuverlässige Maschinen mit vortrefflichen Leistungen. Sie sind ideal für die Säuberung von Obstgärten und Unterholz und leisten außerdem einen wirksamen Einsatz beim Aufsäubern und zum Schutze der Umwelt.

Concebidas para eliminar residuos de hierba y de madera de tamaño medio, las trituradoras SKP son máquinas sumamente fiables, aptas para ofrecer prestaciones superlativas. Especialmente indicadas para la limpieza de frutales y maleza, también pueden ofrecer una eficaz acción de regeneración y salvaguardia del medio ambiente.

DOTAZIONE DI SERIE

STANDARD EQUIPEMENT
EQUIPEMENT DE SERIE
SERIENZUBEHÖR
INCLUIDO EN LA SERIE

1 Scatola ingranaggi con ruota libera:
37 kW/50 CV a 540 giri/min o 52 kW/70 CV a 1000 giri/min (SKP 1.25)
66 kW/90 CV a 540 giri/min o 95 kW/129 CV a 1000 giri/min (SKP 1.50/2.0),
66 kW/90 CV a 540 giri/min o 110 kW/149 CV a 1000 giri/min (SKP 2.25/2.60).

Gearbox with free-wheel:
37 kW/50 HP for 540 rpm or 52 kW/70 HP for 1000 rpm (SKP 1.25)
66 kW/90 HP for 540 rpm or 95 kW/129 HP for 1000 rpm (SKP 1.50/2.00),
66 kW/90 HP for 540 rpm or 110 kW/149 HP for 1000 rpm (SKP 2.25/2.60).

Boîtier avec roue libre:
37 kW/50 CV à 540 tours/min ou 52 kW/70 CV à 1000 tours/min (SKP 1.25)
66 kW/90 CV à 540 tours/min ou 95 kW/129 CV à 1000 tours/min (SKP 1.50/2.00),
66 kW/90 CV à 540 tours/min ou 110 kW/149 CV à 1000 tours/min (SKP 2.25/2.60).

Getriebe mit Freilauf:
37 kW/50 PS für 540 U/min oder 52 kW/70 PS für 1000 U/min (SKP 1.25)
66 kW/90 PS für 540 U/min oder 95 kW/129 PS für 1000 U/min (SKP 1.50/2.00),
66 kW/90 PS für 540 U/min oder 110 kW/149 PS für 1000 U/min (SKP 2.25/2.60).

Caja engranajes con rueda libre:
37 kW/50 CV a 540 rev/min o 52 kW/70 CV a 1000 rev/min (SKP 1.25)
66 kW/90 CV a 540 rev/min o 95 kW/129 CV a 1000 rev/min (SKP 1.50/2.00),
66 kW/90 CV a 540 rev/min o 110 kW/149 CV a 1000 rev/min (SKP 2.25/2.60).

2 Attacco a tre punti.
Three-point-hitch.
Attelage à trois points.
Drei-Punkt-Anbau.
Conexión a tres puntas.

3 Controcoltello a denti fisso.
Fixed counter-knife with teeth.
Contre-couteau fixe à denture.
Fixe gezahnte Gegenleiste.
Controfilo fijo a dientes.







Agrimaster





ACCESSORI A RICHIESTA

ACCESSORIES ON REQUEST
ACCESSOIRES SUR DEMANDE
ZUBEHÖR AUF WUNSCH
ACESORIOS A PEDIDO

1 Slitte regolabili in altezza.
Height-adjustable skids.
Patins réglables en hauteur.
Höhenverstellbare Kufen.
Patines regulables en altura.

2 Rullo Ø 194 Super regolabile in altezza.
Ø 194 Super height-adjustable roller.
Rouleau Ø 194 Super réglable en hauteur.
Walze Ø 194 Super höhenverstellbare.
Rodillo Ø 194 Super regulable en altura.

3 Rullo posteriore ø194 regolabile in altezza.
ø194 height-adjustable rear roller.
Rouleau arrière ø194 réglable en hauteur.
Heck Walze ø194 höhenverstellbare.
Rodillo posterior ø194 regulable en altura.

4 Ruote sterzanti a 180°.
180° steering wheels.
Roues directrices à 180°.
180° Schwenkräder.
Ruedas direccionales a 180°.

5 Ruote pivottanti.
Pivot wheels.
Roues pivotantes.
Pivoträder.
Ruedas pivotantes.

6 Aste di raccolta dal SKP 1.25 al SKP 2.60.
Rakes from SKP 125 to SKP 2.60.
Tiges de ramass.age de SKP 1.25 à SKP 2.60.
Rebrechen von SKP 1.25 bis SKP 2.60.
Astas de cosecha del KP 1.25 al SKP 2.60.

7 Rotore rinforzato.
Reinforced rotor
Rotor renforcé.
Verstärkter Rotor.
Rotor reforzado.

8 Spostamento manuale o idraulico (SKP 1.25/2.00).
Manual or hydraulic displacement (SKP 1.25/2.00).
Déport manuel ou hydraulique (SKP 1.25/2.000).
Manuelle oder hydraulische Verstellung (SKP 1.25/2.00).
Desplazamiento manual o hidráulico (SKP 1.25/2.00).

9 Spostamento manuale o idraulico (SKP 2.25/2.60).
Manual or hydraulic displacement (SKP 2.25/2.60).
Déport manuel ou hydraulique (SKP 2.25/2.60).
Manuelle oder hydraulische Verstellung (SKP 2.25/2.60).
Desplazamiento manual o hidráulico (SKP 2.25/2.60).

10 Lamiere di consumo avvitate.
Screwed wear and tear metal sheets.
Tôles d'usure vissées.
Verbraucherplatten verschraubt.
Chapas de usura atornilladas.

11 Trasmissione idraulica con motore a ingranaggi gruppo 3.
Hydraulic transmission with group 3 gear motor.
Transmission hydraulique par moteur à engrenages groupe 3.
Hydraulischer Antrieb mit Getriebe-Motor Gruppe 3.
Transmisión hidráulica con motor a engranajes grupo 3.

12 Testata interfilare ø50, ø60, ø80 con innesti rapidi o con impianto idraulico indipendente,
A - tastatore idraulico,
B - martinetto inclinazione testata.

Inter-row mowing head ø50, ø60, ø80 with quick couplings or with independent hydraulic system,
A - hydraulic probe,
B- hydraulic jack for inclination.

Tête interfilaire ø50, ø60, ø80 avec enclenchements rapides ou avec installation hidraulique indépendant,
A - palpeur hydraulique,
B - vérin inclinaison de la tête.

Unterstockmulcher ø50, ø60, ø80 mit schnellkupplungen oder mit unabhängigem Hydraulikystem,
A - hydraulischer Taster,
B - Neigungszylinder für Unterstockmulcher.

Cabeza interlinear ø50, ø60, ø80 con acoplamientos rápidos o con sistema hidráulico independiente,
A - calibrador hidráulico,
B - martinete inclinación cabeza.

SKP

MODELLO
Model
Modèle
Modell
Modelo

	LARGHEZZA DI LAVORO Working width Largeur de travail Arbeitsbreite Anchura de trabajo	**POTENZA MINIMA TRATTRICE** Minimum tractor power Puissance minimum tracteur Traktormindest leistung Potencia minima tractor		**PRESA DI FORZA** PTO Prise de force Zapfwelle Toma de fuerza	**PESO MAX** Max. weight Poids max. Gewicht max Peso máx	**COLTELLI UNIVERSALI** Universal blades Couteaux universels Universalmesser Filos universales	**COLTELLI A SPATOLA** Paddle blades Couteaux palette Spachtelmesser Filos de espátula	**MAZZE** Hammers Marteaux Hämmer Martillos	**MAZZE KPT** KPT Hammers Marteaux KPT KPT Hämmer Martillos KPT	**CINGHIE** Belts Courroies Riemen Correas				
											A	**B**	**C**	**D**
	cm	kW	CV-HP-PS	Giri/1' - RPM Tr/1' U/1' - Rev/1'	Kg	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	cm	cm	cm	cm
SKP 1.25	125	15	20	540-1000	422	36	12+24	12	12	3	141	136	91	47
SKP 1.50	150	22	30	540-1000	482	36	12+24	12	12	3	170	136	91	47
SKP 1.75	175	22	30	540-1000	540	48	16+32	16	16	4	195	136	91	47
SKP 2.00	200	26	40	540-1000	572	60	20+40	20	20	4	220	136	91	47
SKP 2.25	223	33	45	540-1000	635	60	20+40	20	20	5	243	136	91	47
SKP 2.40	242	37	50	540-1000	660	60	20+40	20	20	5	260	136	91	47
SKP 2.60	260	40	55	540-1000	737	72	24+48	24	24	5	280	136	91	47

1
2
3
4



CON ATTACCO FISSO
With fixed hitch - Avec attelage fixe
Mit fixen Anbau - Con conexión fija

MODELLO Model Modèle Modell Modelo	1		2		SPOSTAMENTO Displacement Déport Verstellung Desplazamiento
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	E mm
SKP 1.25	604	646	421	829	183
SKP 1.50	761	739	486	1014	275
SKP 1.75	761	989	486	1264	275
SKP 2.00	761	1239	486	1514	275
SKP 2.25	941	1289	666	1564	275
SKP 2.40	1121	1299	846	1574	275
SKP 2.60	1121	1484	846	1759	275

CON TIMONE SCORREVOLE
With sliding drawbar - Avec gouvernail coulissant
Mit verschiebbarem Anbau - Con timón desplazante

MODELLO Model Modèle Modell Modelo	3		4		SPOSTAMENTO Displacement Déport Verstellung Desplazamiento
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	E mm
SKP 1.25	615	635	350	900	265
SKP 1.50	840	660	350	1150	490
SKP 1.75	840	910	350	1400	490
SKP 2.00	840	1160	350	1650	490
SKP 2.25	1020	1210	530	1700	490
SKP 2.40	1200	1220	710	1710	490
SKP 2.60	1200	1005	710	1895	490

A SCELTA · On choice · Au choix · Nach wunsch · A elección

Follow Us

Agrimaster

Via Nobili, 44 - 40062 Molinella (BO) Italy
Tel. (+39) 051 882701
E-mail: info@demetraagri.com
www.demetraagri.com

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.
Technical specifications, features and illustrations are not binding for the manifacturer.
Les données techniques, les caractéristiques et les illustrations sont indicatives et alles n'engagement pas le constructeur.
Technische Daten, Eigenschaften und Bilder sind nicht für den Hersteller verbindlich.
Los datos tecnicos, las caracteristicas y las ilustraciónes son indicativas y no vinculan el constructor.