SUM

TRINCIATRICI
UNIVERSALI

UNIVERSAL SHREDDERS
BROYEURS UNIVERSELS
UNIVERSAL-MULCHGERÄTE
TRINCHADORAS UNIVE

Agrimaster

Trinciatrici universali in grado di soddisfare le più svariate esigenze di lavoro, dal campo aperto alla pulizia del sottobosco, con grande capacità lavorativa. Possono essere impiegate indifferentemente per colture di erba, paglia mais, barbabietole, tabacco, foglie di patate cotone e legna

All-purpose shredders, able to meet all types of work needs, from open fields to clearing undergrowth, with considerable working capacity. They can be used equally efficiently for grass, straw, maize beets, tobacco, potato leaves, cotton and wood.

Broyeurs universels capables de salisfaire toutes les exigences de travail, du champ ouvert au nettoyage des sous-bois, avec une grande capacité de travail. Ils peuvent s'exploiter indifféremment pour les cultures d'herbe, de paille, mais, betteraves, tabac, teuilles de pom-mes de terre, coton et bois.

Universalmulchgeräte für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete, vom offenen Feld bis zur Säuber-ung des Unterholzes. Besonders leistungsstark. Die mulchgeräte können sowohl für Gras, Stroh, Mais Rüben, Tabak, Kartoffelblätter, Baumwolle und Holz Werden.

Trinchadoras universales en grado de satisfacer las más diversas exigencias de trabajo, del cam-po abierto a la limpieza de la maleza, con gran capacidad de trabajo. Pueden ser empleadas indiferenfemente en cultivos e césped, paja maiz, remolachas, tabaco, hojas de patatas algodón y leña.

DOTAZIONE DI SERIE

STANDARD EQUIPEMENT
EQUIPEMENT DE SERIE
SERIENZUBEHÖR
INCLUIDO EN LA SERIE

1 Scatola ingranaggi a ruota libera
66 kW-90 CV a 540 giri/min 100 kW-149 CV a 1000 giri/min.
Gearbox with free-wheel:
66 kW-90 HP at 540 rpm 100 kW-149 CV at 1000 rpm.
Boîtier avec roue libre:
66 kW-90 CV à 540 tr/min 100 kW-149 CV à 1000 tr/min.
Getriebe mit Freilauf:
66 kW-90 PS für 540 U/min 100 kW-149 PS fü 1000 U/min.
Caja engranajes con rueda libre:
66 kW-90 CV a 540 rev/min 100 kW-149 CV a 1000 rev/min.

2 Attacco a tre punt
Hitch at 3-point
Attelage à trois points
Drei-Punkt-Anbau
Conexión a tres puntas

3 Cofano posteriore apribile.
Openable rear bonnet.
Capot arrière ouvrant.
Heckhaube.
Capó trasero che se abre.

4 Controcoltello a denti regolabile.
Adjustable counter-knife with teeth.
Contre-couteau à denture réglable.
Einstellbare gezahnte Gegenleiste.
Controfilo con dientes regulable

ACCESSORI A RICHIESTA

ACCESSORIES ON REQUEST
ACCESSOIRES SUR DEMANDE
ZUBEHÖR AUF WUNSCH
ACESORIOS A PEDIDO

1 Slitte regolabili in altezza.
Height-adjustable skids.
Patins réglables en hauteur.
Höhenverstellbare Kufen.
Patines regulables en altura.

2 Ruote sterzanti a 180°.
180° steering wheels.
Roues directrices à 180°.
180° Schwenkräder.
Ruedas direccionales a 180°.

3 Ruote pivottanti.
Pivot wheels.
Roues pivotantes.
Pivoträder.
Ruedas pivotantes.

4 Controcoltello a pettine (solo per coltelli a "Y").
Comb shaped counter-knife (only for "Y" knives).
Contre-couteau à peigne (seulement pour couteaux à "Y").
Kamm-Gegenleiste (nur für "Y" Messer).
Controfilo a peine (sólo para cuchillos en "Y").

5 Rullo posteriore ø194.
Rear roller ø194.
Rouleau arrière ø194.
Heckwalze ø194.
Rodillo posterior ø194.

6 Aste di raccolta.
Rake.
Tiges de ramassage.
Rebrechen.
Astas de cosecha.

7 Spostamento manuale o idraulico.
Manual or hydraulic displacement.
Déport manuel ou hydraulique.
Manuelle oder hydraulische Verstellung.
Desplazamiento manual o hidráulico.

8 Lamiere di consumo avvitate.
Screwed wear and tear metal sheets.
Tôles d'usure vissées.
Verbraucherplatten verschraubt.
Chapas de usura atornilladas.

9 Cardano.
Cardan joint.
Cardan.
Gelenkwelle.
Cardan.

SUM

MODELLO Model Modèle Modell Modelo	LARGHEZZA DI LAVORO Working width Largeur de travail Arbeitsbreite Anchura de trabajo	POTENZA MINIMA TRATTRICE Minimum tractor power Puissance minimum tracteur Traktormindest leistung Potencia minima tractor		PRESA DI FORZA PTO Prise de force Zapfwelle Toma de fuerza	PESO MAX Max. weight Poids max. Gewicht max Peso máx	COLTELLI C12-A C12-A blades Couteaux C12-A C12-A Messer Cuchillos C12-A	COLTELLI C14-A C14-A blades Couteaux C14-A C14-A Messer Cuchillos C14-A	COLTELLI C10-A C10-A blades Couteaux C10-A C10-A Messer Cuchillos C10-A	MAZZE Hammers Marteaux Hammer Martillos	CINGHIE Belts Courroies Riemen Correas
	cm	kW	CV-HP-PS	Giri/1' - RPM Tr/1' U/1' - Rev/1'	Kg	Nr.	Nr	Nr	Nr	Nr.
SUM 1.60	158 - 175	26	35	540	678	32	32	16+32	16	-
SUM 2.00	194 - 211	29	40	540	780	40	40	20+40	20	64
SUM 2.30	230 - 247	37	50	540	840	48	48	24+48	24	-
SUM 2.60	255 - 272	44	60	540	940	56	56	28+56	28	-

Con attacco fisso. - With fixed attachment. - Avec attache fixe. - Mit fester anbau. - Con acoplamiento fijo.

SUM

	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	E mm ↔
1.60	791	791	495	1087	296
2.00	971	971	571	1371	400
2.30	1151	1151	751	1551	400
2.60	-	-	-	-	-



Con spostamento manuale o idraulico. - With manual or hydraulic adjustment. - Avec déplacement manuel ou hydraulique. - Mit manueller oder hydraulischer Verstellung. – Con desplazamiento manual o hidráulico

SUM

	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	E mm ↔
1.60	791	791	495	1087	296
2.00	971	971	571	1371	400
2.30	1151	1151	751	1551	400
2.60	1280	1271	880	1671	400

A SCELTA
On choice · Au choix · Nach wunsch · A elección



A	B	C
175	133	133
211	133	133
247	133	133
272	133	133

Follow Us

Agrimaster

Via Nobili, 44 - 40062 Molinella (BO) Italy
Tel. (+39) 051 882701
E-mail: info@demetraagri.com
www.demetraagri.com

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.
Technical specifications, features and illustrations are not binding for the manifacturer.
Les données techniques, les caractéristiques et les illustrations sont indicatives et alles n'engagement pas le constructeur.
Technische Daten, Eigenschaften und Bilder sind nicht für den Hersteller verbindlich.
Los datos tecnicos, las caracteristicas y las ilustraciónes son indicativas y no vinculan el constructor.