SHT

TRINCIATRICI LATERALI IDRAULICHE

HYDRAULIC SIDE MULCHERS
BROYEURS LATÉRAUX HYDRAULIQUES
HYDRAULISCHE SEITENMULCHER
TRITURADORAS LATERALES HIDRÁULICAS

PATENTED

Agrimaster

Brevetto su sistema di movimento sincronizzato. Riduzione dei tempi di lavorazione e della presenza operatori. Consumi di gasolio dimezzati. Doppia lavorazione piana: argine/fosso e testate leggere.

Patent on synchronized movement system. Working times and operators presence reduction. Halved diesel consumption halved. Double flat machining: embankment/ditch and light heads.

Brevet sur le système de mouvement synchronisé. Réduction des temps de travail et de la présence des opérateurs. Consommation de gazole réduite de moitié. Double travail plat: digue/fossé et têtes légères.

Patent auf synchronisiertes Bewegungssystem. Reduzierung der Bearbeitungszeiten. Verringerung der Anwesenheit von Arbeitern. Halbierung des Dieselverbrauchs. Doppelbearbeitung: Böschungen/Gräben und Leichte Köpfe.

Patente sobre sistema de movimiento sincronizado. Reducción de los tiempos de mecanizado y de la presencia de operadores. Consumos de gasóleo reducidos a la mitad. Doble mecanizado plano: talud/zanja y cabeceras ligeras.

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT
EQUIPEMENT DE SERIE
SERIENZUBEHÖR
INCLUIDO EN LA SERIE

1 Rullo posteriore ø139 regolabile in altezza.
Rear roller ø139 height adjustable.
Rouleau arrière ø139 réglable en hauteur.
Hintere Rolle ø139 höhenverstellbar.
Rodillo trasero ø139 regulable en altura.

2 Attacco a tre punti con biella oscillante cat.III.
Cat. III three-point attachment with swinging rod.
Fixation à trois points avec bielle oscillante cat.III.
Dreipunktanbau mit pendelstange kat.III.
Ataque de tres puntos con biela oscilante cat.III.

3 Larghezza di lavoro testate variabile.
Variable heads working width.
Largeur de travail des têtes variable.
Variable arbeitsbreite.
Ancho de trabajo ojivas variable.

4 Dispositivo antiurto su spostamento laterale.
Shock-absorber in lateral motion.
Dispositif antichoc en déplacement latéral.
Stoßdämpfer bei seitlicher verschiebung.
Dispositivo antichoque en el desplazamiento lateral.

5 Snodo autolivellante.
Self-levelling joint.
Articulation auto-nivelante.
Selbstnivellierendes gelenk.
Articulación de nivelación automática.

6 Sistema idraulico autonomo con raffreddamento integrato.
Autonomous hydraulic system with integrated cooling.
Système hydraulique autonome avec refroidissement intégré.
Eigenständiges hydrauliksystem mit integrierter kühlung.
Sistema hidráulico autónomo con refrigeración integrada.

7 Comando teleflex.
Teleflex command.
Commande teleflex.
Telefonsteuerung.
Mando teleflex.

8 Comando interruzione seconda testata.
Second head interruption command.
Commande d'interruption deuxième tête.
Befehl unterbrechung zweiter kopf.
Comando de interrupción segunda cabecera.

9 Movimentazione teste sinconizzata.
Synchrotron head handling.
Manipulation de têtes synconisée.
Synchonisiertes Handling der Köpfe.
Manipulación de ojiva sinónimos.



COMANDO TELEFLEX
Teleflex Command
Commande Teleflex
Teleflex Steuerung
Mando Teleflex

Agrimaster

ACCESSORI

OPTIONALS
ACCESSOIRES
SONDERAUSRÜSTUNG
OPTIONALS

1 Comando elettrico proporzionale 4.0.
Proportional electric control 4.0.
Commande électrique proportionnelle 4.0.
Proportionale elektrische Steuerung 4.0.
Control eléctrico proporcional 4.0.

2 Presa di forza 1000 rpm.
PTO 1000 rpm.
Prise de force 1000 rpm.
Zapfwelle 1000 rpm.
Toma de fuerza 1000 rpm.

3 Cardano.
Cardan.
Cardan.
Gelenkwelle.
Cardan.

1

3

SHT

	LARGHEZZA DI LAVORO Working Width Largeur De Travail Arbeitsbreite Anchura De Trabajo	POTENZA MINIMA TRATTRICE Minimum Tractor Power Puissance Minimum Tracteur Traktormindest Leistung Potencia Mínima Tractor		PRESA DI FORZA Pto Prise De Force Zapfwelle Toma De Fuerza	PESO MAX Max. Weight Poids Max. Gewicht Max Peso Máx	COLTELLI C8-A CP8-A Knives Couteaux C8-A C8-A Messer Cuchillos C8-A	CINGHIE Belts Courroies Riemen Correas
	cm	kW	CV-HP-PS	Giri/1' - RPM Tr/1' U/1' - Rev/1'	Kg	Nr.	Nr.
SHT 1.25-0.80	125-80	88-118	120-160	540	1740	40+24	3+3
SHT 1.25-1.00	125-100	88-118	120-160	540	1760	40+32	3+3
SHT 1.25-1.25	125-125	88-118	120-160	540	1790	40+40	3+3



COLTELLI

Knives • Couteaux • Messer • Cuchillos

Max Ø 3/4 cm

Follow Us

Agrimaster

Via Nobili, 44 - 40062 Molinella (BO) Italy
Tel. (+39) 051 882701 5 linee r.a. Fax (+39) 051 882542
E-mail: info@demetraagri.com
www.demetraagri.com.it

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.
Technical specifications, features and illustrations are not binding for the manifacturer.
Les données techniques, les caractéristiques et les illustrations sont indicatives et alles n'engagement pas le constructeur.
Technische Daten, Eigenschaften und Bilder sind nicht für den Hersteller verbindlich.
Los datos tecnicos, las caracteristicas y las ilustraciónes son indicativas y no vinculan el constructor.

Rev_1 01-03-2025