SRS

TRINCIATRICI
REVERSIBILI

REVERSIBLE MULCHERS
BROYEURS RÉVERSIBLES
REVERSIERMULCHGER
TRITURADORAS REVERSIBLES



Agrimaster

Trinciatrici reversibili di nuova generazione, progettate per un impiego universale, possono essere applicate sia anteriormente che posteriormente alla trattrice. Sono particolarmente indicate per la trinciatura di erba, legna di grosso diametro fino a 5/6 cm e per la pulizia del sottobosco.

New-generation reversible mulchers, designed for universal use, can be mounted either at the front or rear of the tractor They are particularly suitable for mulching grass, and wood with large diameters up to 5–6 cm, as well as for clearing and maintaining undergrowth areas.

Broyeurs réversibles de nouvelle génération, conçus pour un usage universel, peuvent être montés à l'avant ou à l'arrière du tracteur. Ils sont particulièrement adaptés au broyage de l'herbe et du bois de gros diamètre jusqu'à 5–6 cm, ainsi qu'à l'entretien et au nettoyage des zones de sous-bois.

Reversiermulcher der neuen Generation, entwickelt für universellen Einsatz, können sowohl vorne als auch hinten am Traktor angebaut werden. Sie eignen sich besonders zum Zerkleinern von Gras und Holz mit großem Durchmesser bis zu 5–6 cm sowie zur Pflege und Räumung von Unterholzflächen.

Trituradoras reversibles de nueva generación, diseñadas para un uso universal, pueden montarse tanto en la parte delantera como en la trasera del tractor. Son especialmente adecuadas para triturar hierba y madera de gran diámetro hasta 5–6 cm, así como para la limpieza y el mantenimiento del sotobosque.

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT
EQUIPEMENT DE SERIE
SERIENZUBEHÖR
INCLUIDO EN LA SERIE

1 Scatola ingranaggi con ruota libera per presa di forza oraria o antioraria: 169 kW/230 CV a 1000 giri/min.
Gearbox with free wheel for clockwise or counterclockwise PTO rotation: 169 kW / 230 HP at 1000 rpm.
Boîtier avec roue libre pour prise de force à rotation horaire ou antihoraire : 169 kW / 230 ch à 1000 tr/min.
Getriebe mit Freilauf für rechts- oder linkslaufende Zapfwelle: 169 kW / 230 PS bei 1000 U/min.
Caja de engranajes con rueda libre para toma de fuerza con rotación horaria o antihoraria: 169 kW / 230 CV a 1000 r.p.m.

2 Doppio attacco per montaggio anteriore o posteriore con timone scorrevole a spostamento idraulico (Cat. 2 e 3).
Double hitch for front or rear mounting, with hydraulic side-shift sliding frame (Cat. 2 and 3).
Double attelage pour montage avant ou arrière, avec châssis coulissant à déplacement hydraulique (Cat. 2 et 3).
Doppelanbau für Front- oder Heckmontage, mit hydraulisch verschiebbarem Schubrahmen (Kat. 2 und 3).
Doble enganche para montaje delantero o trasero, con bastidor deslizante de desplazamiento hidráulico

3 Protezione posteriore o anteriore in gomma.
Front or rear rubber protection.
Protection avant ou arrière en caoutchouc.
Vordere oder hintere Gummischutzvorrichtung.
Protección delantera o trasera de goma.

4 Controcoltello a denti fisso.
Fixed toothed counter-blade.
Contre-couteau fixe à dents.
Feste gezahnte Gegenleiste.
Contracuchilla fija dentada.

5 Rullo posteriore ø194 autopulente e regolabile in altezza.
Self-cleaning rear roller ø194, height adjustable.
Rouleau arrière Ø194 autonettoyant et réglable en hauteur.
Selbstreinigende hintere Walze Ø194, höhenverstellbar.
Rodillo trasero Ø194 autoneteante y regulable en altura.



Agrimaster



4

3

2

1

ACCESSORI

OPTIONALS
ACCESSOIRES
SONDERAUSRÜSTUNG
OPTIONALS

1 Slitte regolabili in altezza.
Height-adjustable skids.
Patins réglables en hauteur.
Höhenverstellbare Kufen.
Patines regulables en altura.

2 Rotore rinforzato.
Reinforced rotor.
Rotor renforcé .
Verstärkter Rotor.
Rotor reforzado.

3 Lamiera di consumo avvitata.
Bolted wear plate
Tôle d'usure boulonnée
Verschraubte Verschleißplatte
Chapa de desgaste atornillada

4 Kit tendicinghie automatico.
Automatic belt tensioner kit
Kit tendeur de courroie automatique
Automatisches Riemenspannerset
Kit tensor de correa automático

SRS

	LARGHEZZA DI LAVORO Working Width Largeur De Travail Arbeitsbreite Anchura De Trabajo	POTENZA MINIMA TRATTRICE Minimum Tractor Power Puissance Minimum Tracteur Traktormindest Leistung Potencia Minima Tractor		PRESA DI FORZA Pto Prise De Force Zapfwelle Toma De Fuerza	PESO MAX Max. Weight Poids Max. Gewicht Max Peso Máx	COLTELLI UNIVERSALI C6-B Universal blades Couteaux universels Universalmesser Filos universales	COLTELLI A SPATOLA CM4-A Paddle blades Couteaux palette Spachtelmesser Filos de espátula	MAZZE M-20A Hammers Marteaux Hämmer Martillos	MAZZE M-18A Hammers Marteaux Hämmer Martillos	CINGHIE Belts Courroies Riemen Correas	A	B	C	D
	cm	kW	CV-HP-PS	Giri/1′ - RPM Tr/1′ U/1′ - Rev/1′	kg	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	cm	cm	cm	cm
SRS 2.60	255	59	80	1000	1235	72	24+48	24	24	6	274	54	122	116
SRS 2.80	280	66	90		1330	96	32+64	32	32	6	299	54	122	116
SRS 3.00	302	74	100		1434	96	32+64	32	32	6	321	54	122	116
SRS 3.20	321	81	110		1541	96	32+64	32	32	6	340	54	122	116



SRS	SPOSTAMENTO				
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	E mm ↔
2.60	1547	1004	1012	1539	535
2.80	1488	1312	953	1847	535
3.00	1722	1278	1187	1813	535
3.20	1878	1330	1343	1865	535



A SCELTA
On choice · Au choix · Nach wunsch · A elección

Follow Us

Agrimaster

Via Nobili, 44 - 40062 Molinella (BO) Italy
Tel. (+39) 051 882701 5 linee r.a. Fax (+39) 051 882542
E-mail: info@demetraagri.com
www.demetraagri.com.it

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.
Technical specifications, features and illustrations are not binding for the manifacturer.
Les données techniques, les caractéristiques et les illustrations sont indicatives et alles n'engagement pas le constructeur.
Technische Daten, Eigenschaften und Bilder sind nicht für den Hersteller verbindlich.
Los datos tecnicos, las caracteristicas y las ilustraciónes son indicativas y no vinculan el constructor.

Rev_1 01-03-2025