SXB-SXB S

TRINCIATRICI

MULCHERS
BROYEURS
MULCHER
TRITURADORAS

Agrimaster

Trinciatrici leggere, adatte per piccole trattrici di bassa potenza, ideali per lavorazioni su erba di parchi, giardini, campi spostivi verde pubblico e per la pulizia di vigneti.

Light mulchers, suitable for small low-power tractors, ideal for work on grass in parks, gardens, sports fields, public green spaces, and for cleaning vineyards.

Broyeurs légers, adaptés aux petits tracteurs de faible puissance, idéaux pour les travaux sur l'herbe des parcs, jardins, terrains de sport, espaces verts publics et pour le nettoyage des vignobles.

Leichte Mulcher, geeignet für kleine Traktoren mit geringer Leistung, ideal für die Bearbeitung von Gras in Parks, Gärten, Sportplätzen, öffentlichen Grünflächen und für die Reinigung von Weinbergen.

Trituradoras ligeras, adecuadas para tractores pequeños de baja potencia, ideales para trabajos sobre hierba en parques, jardines, campos deportivos, zonas verdes públicas y para la limpieza de viñedos.

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT
EQUIPEMENT DE SERIE
SERIENZUBEHÖR
INCLUIDO EN LA SERIE

1 Scatola ingranaggi con ruota libera:
26 kW-35 CV a 540 giri/min.
40 kW-54 CV a 1000 giri/min.
Gearbox with freewheel:
26 kW-35 HP at 540 rpm.
40 kW-54 HP for 1000 RPM.
Boîte de vitesses à roue libre:
26 kW-35 CV à 540 tr/min.
40 kW-54 CV à 1000 tours/min.
Getriebe mit Freilauf:
26 kW-35 PS für 540 U/min.
40 kW-54 PS für 1000 U/min.
Caja de engranajes con rueda libre:
26 kW-35 CV a 540 rev/min.
40 kW-54 CV a 1000 rev/min.

2 Spostamento manuale.
Manual offset.
Déplacement manuel.
Manuelle Verschiebung.
Desplazamiento manual.

3 Rullo posteriore ø140.
Rear roller ø140.
Rouleau arrière ø140.
Hinterwalze ø140.
Rodillo trasero ø140.

Agrimaster

1



2

3

4

5



6

7

8

ACCESSORI

OPTIONALS
ACCESSOIRES
SONDERAUSRÜSTUNG
OPTIONALS

1 Martinetto per spostamento idraulico.
Hydraulic offset ram.
Vérin de déplacement hydraulique.
Hydraulikzylinder für Seitenverschiebung.
Cilindro hidráulico para desplazamiento.

2 Montaggio anteriore.
Front mounting.
Montage avant.
Frontanbau.
Montaje delantero.

3 Montaggio anteriore con parallelogramma.
Front mounting with parallelogram.
Montage avant avec parallélogramme.
Frontanbau mit Parallelogramm.
Montaje delantero con paralelogramo.

4 Attacco a tre punti CAT. 1N.
Three-point hitch CAT. 1N.
Attelage trois points CAT. 1N.
Dreipunktaufhängung KAT. 1N.
Enganche tripuntal CAT. 1N.

5 Protezione posteriore in gomma (solo modelli Super).
Rear rubber protection (Super models only).
Protection arrière en caoutchouc (modèles Super uniquement).
Hinterer Gummischutz (nur Super-Modelle).
Protección trasera de goma (solo modelos Super).

6 Trasmissione idraulica con motore ad ingranaggi gruppo 2.
Hydraulic transmission with group 2 gear motor.
Transmission hydraulique avec moteur à engrenages groupe 2.
Hydraulikgetriebe mit Zahnradmotor der Gruppe 2.
Transmisión hidráulica con motor de engranajes grupo 2.

7 Trasmissione idraulica con valvola multifunzione.
Hydraulic transmission with multifunction valve.
Transmission hydraulique avec valve multifonction.
Hydraulikgetriebe mit Multifunktionsventil.
Transmisión hidráulica con válvula multifunción.

8 Cardano.
Cardan joint.
Cardan.
Gelenkwelle.
Cardan.

SXB
SXB S

	LARGHEZZA DI LAVORO Working Width Largeur De Travail Arbeitsbreite Anchura De Trabajo	POTENZA MINIMA TRATTRICE Minimum Tractor Power Puissance Minimum Tracteur Traktormindest Leistung Potencia Minima Tractor		PRESA DI FORZA Pto Prise De Force Zapfwelle Toma De Fuerza	PESO MAX Max. Weight Poids Max. Gewicht Max Peso Máx	COLTELLI CG4-A CG4-A Blades Couteaux CG4-A CG4-A Messer Filos CG4-A	MAZZE M8-A M8-A Hammers Marteaux M8-A M8-A Hämmer Martillos M8-A	CINGHIE Belts Courroies Riemen Correas	A	B	C
	cm	kW	CV-HP-PS	Giri/1' - RPM Tr/1' U/1' - Rev/1'	kg	Nr.	Nr.	Nr.	cm	cm	cm
SXB 1.10	110	9	12	540	182	16+32	16	2	123	79	76
SXB S 1.10	110	9	12	540	184	16+32	16	2	123	82	76
SXB 1.30	132	11	15	540	200	16+32	16	3	145	79	76
SXB S 1.30	132	11	15	540	202	16+32	16	3	145	82	76
SXB 1.50	153	15	20	540	228	24+48	24	3	166	79	76
SXB S 1.50	153	15	20	540	232	24+48	24	3	166	82	76
SXB 1.80	180	18	25	540	260	24+48	24	3	193	79	76
SXB S 1.80	180	18	25	540	266	24+48	24	3	193	82	76





SXB - SXB S

	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	E mm ↔
1.10	700	305	350	655	350
1.30	700	625	350	975	350
1.50	700	830	350	1180	350
1.80	934	874	584	1224	400

A SCELTA
On choice · Au choix · Nach wunsch · A elección

Follow Us

Agrimaster

Via Nobili, 44 - 40062 Molinella (BO) Italy
Tel. (+39) 051 882701 5 linee r.a. Fax (+39) 051 882542
E-mail: info@demetraagri.com
www.demetraagri.com

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.
Technical specifications, features and illustrations are not binding for the manifacturer.
Les données techniques, les caractéristiques et les illustrations sont indicatives et alles n'engagement pas le constructeur.
Technische Daten, Eigenschaften und Bilder sind nicht für den Hersteller verbindlich.
Los datos tecnicos, las caracteristicas y las ilustraciónes son indicativas y no vinculan el constructor.

Rev_1 24-11-2025